

# Amtico First

## Aanbestedingsadvies Amtico heterogene designvloeren

FIR-AU-20161214-01-NL

Pos	Hoeveelheid/ eenheid	Object	Prijs in €	Totaalprijs in €
		Multilayer PVC-vloeren volgens DIN EN 649. Levering en professioneel leggen/verlijmen volgens DIN 18 365 "Bodenbelagsarbeiten" of in overeenstemming met de erkende brancherichtlijnen. Tegels met fabrieksmatig afgewerkte randen en een artikelspecifieke structuur van de toplaag.  <b>Artikelcode:</b>		
		<b>Standaard afmetingen:</b>		
		<b>Oppervlaktestructuur/bijzonderheden:</b>		
		Technische gegevens: Totale dikte: 2,0 mm EN 428 Dikte van de toplaag: 0,3 mm EN 429 Oppervlaktegewicht: 3,6 kg/m <sup>2</sup> EN 430 Belastingsklasse: Klasse 23-31 EN 685 Slipvastheid: R10 volgens BGR 181 Brandwerendheid: B <sub>fl</sub> -s1 EN 13 501 Slijtvastheid: Groep T EN 660-1 Type 1 EN ISO 10582  <b>Ondergronden:</b> Schoonmaken, controleren en voorbereiden, indien nodig montageinstructies bij de fabrikant opvragen.		
		<b>Primer:</b> Breng een geschikte primer aan volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikaat:		
		<b>Egaliseren:</b> Systeemegalisatie met geschikt zelfnivellerend egalisatiemateriaal met een laagdikte van minimaal 2 mm. Bij voorkeur d.m.v. een rakel.  Fabrikaat:		
		<b>Verlijmen:</b> In overeenstemming met de voorgeschreven aan te brengen hoeveelheid, droogtijd en het daaropvolgende walsen door gebruik te maken van zwenkwielbestendige dispersielijmen.  <b>Optie:</b> 2-componentenlijm op plaatsen met veel zonne-/warmte-inwerking en op plaatsen met een verhoogde oppervlaktevochtigheid.  <b>Fabrikaat:</b>		
		<b>Reiniging na de bouw/eerste behandeling:</b> zie reinigingsinstructies  Fabrikaat:		