

Amtico Marine

Aanbestedingsadvies Amtico heterogene designvloeren

MAR-AU-20161214-01-NL

Pos	Hoeveelheid/ eenheid	Object	Prijs in €	Totaalprijs in €
		Multilayer PVC-vloeren volgens DIN EN 649. Levering en professioneel leggen/verlijmen volgens DIN 18 365 "Bodenbelagsarbeiten" of in overeenstemming met de erkende brancherichtlijnen. Tegels met fabrieksmatig afgewerkte randen en een artikelspecifieke structuur van de toplaag. Artikelcode:		
		Standaard afmetingen:		
		Oppervlaktestructuur/bijzonderheden:		
		Technische gegevens: Totale dikte: 2,0 mm EN 428 Dikte van de toplaag: 0,55 mm EN 429 Oppervlaktegewicht: 2.800 g/m ² EN 430 Belastingsklasse: Klasse 21-42 EN 685 Slijpvastheid: R9 volgens BGR 181 Brandwerendheid: IMO MSC 61 (67) deel 2 en 5 goedgekeurd Slijtvastheid: Groep T EN 649 Type 1 EN ISO 10582 Ondergronden: Schoonmaken, controleren en voorbereiden, indien nodig montageinstructies bij de fabrikant opvragen.		
		Primer: Breng een geschikte primer aan volgens de instructies van de fabrikant. Fabrikaat:		
		Egaliseren: Systeemegalisatie met geschikt zelfnivellerend egalisatiemateriaal met een laagdikte van minimaal 2 mm. Bij voorkeur d.m.v. een rakel. Fabrikaat:		
		Verlijmen: In overeenstemming met de voorgeschreven aan te brengen hoeveelheid, droogtijd en het daaropvolgende walsen door gebruik te maken van voor Marine geschikte zwenkwielbestendige dispersielijmen: Optie: Voor Marine geschikte 2-componentenlijm op plaatsen met veel zonne-/warmte-inwerking en op plaatsen met een verhoogde oppervlaktevochtigheid. Fabrikaat:		
		Reiniging na bouw/eerste behandeling: zie reinigingsinstructies Fabrikaat:		