

Naam	Standaard	Symbool	Resultaten
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/004
Belastingsklasse	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 31
Productienorm	EN ISO 10582 (EN 649)		voldoet aan de eisen
Totale dikte	EN ISO 24346 (EN 428)		2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN ISO 24340 (EN 429)		0,3 mm
Totaalgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		3 675 g/m ²
slijtbestendigheid	EN ISO 10582 (EN 649)		Typ 1 Gruppe T
Indruckbestendigheid	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Dimensiestabiliteit / Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm
Flexibiliteit	EN ISO 24344 method A (EN 435)		voldoet aan de eisen
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893		R10 Klasse DS
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987 (EN 423)		Zeer Goed
Kleurechtheid	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandgedrag	EN 13501-1		B _{f1} -s1
Geschikt voor bureaustoelen (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)		voldoet aan de eisen
Warmteweerstand	EN 12664		0,010 m ² K/W (Geschikt voor vloerverwarming)
Emissies	Indoor Air Comfort Gold		Certificaat No. IACG-352-02-05-2018
Emissies	M1		Gecertificeerd, www.m1/rts.fi
Emissies COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Eterno	BRE Green Guide		Vergelijkbaar met Green Guide generic elements 821570039 en 821570066, met waardering A+/A
Ftalaat vrie		Amtico First wird mit phthalate-freien und biologischen Weichmachern produziert.	Ja
Oppervlaktebehandeling			Polyurethaan